

ALPHA 10AA

GENERAL CHARACTERISTICS

PVC cover with high resistance to animal fats, vegetables and minerals oils.

Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI

Copertura in PVC altamente resistente agli oli e grassi animali, vegetali e minerali. Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

CARACTERISTICAS GENERALES

Cubierta en PVC con alta resistencia a grasas animales y aceites minerales.



TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

| | |
|--|---|
| NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos | 2 |
| WEFT - Trama - Trama | RIGID - Rigida - Rigida |
| TOP COVER - Copertura - Cubierta superior | PVC |
| TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior | 0,6 mm |
| TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Durezza cubierta superior | A 70 |
| TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior | SMOOTH FINISH - Liscio - Liso |
| SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior | BARE FABRIC (PET) - Tessuto grezzo (PET) - Tejido |
| WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo | - 5° C + 80° C |
| TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total | 2,0 mm |
| WEIGHT - Peso - Peso | kg 2,4/m ² |

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: Sì, secondo la direttiva EC 10/2011 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: Sí, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

| | |
|---|-------|
| NORMAL FLEXING - Flessione - Flexion | 30 mm |
| BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexion | 50 mm |

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C. - *Per nastri vulcanizzati a caldo, alla tensione raccomandata e alla temperatura di circa 15°C.* - *Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.*

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

| | |
|--|------------------------------------|
| HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales | YES - Sì - Si |
| SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua | YES, FLAT - Sì, piatta - Si, plana |
| TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa | NO |
| SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior | NO |

BELT TENSIONS

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

WORKING LOAD 1% ELONG.
Carico di lavoro allungamento 1%
Carga de trabajo al 1%

8 N/mm

FRICITION COEFFICIENTS ON

Coefficienti d'attrito - Coefficientes de friccion

| | |
|--|------|
| SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable | 0,22 |
| HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado | 0,28 |

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • *Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso.* • *El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.*