


## Круглые полиуретановые ремни



Тип	Размеры (мм)	Вес Кг/м	Мин размер рулона	Диаметр вала (мм)	Цвет *	Описание
	D					
R88L02	2	0,010	300	20	Зеленый	Круглый ремень, гладкий
R88L03	3	0,015	200	25	Зеленый	
R88L04	4	0,020	200	40	Зеленый	
R88L05	5	0,025	100	50	Зеленый	
R88L06	6	0,034	100	60	Зеленый	
R88L07	7	0,047	100	70	Зеленый	
R88L08	8	0,060	50	80	Зеленый	
R88L10	10	0,10	50	100	Зеленый	
R88L12	12	0,134	50	120	Зеленый	
R88L15	15	0,225	50	150	Зеленый	
R88L18	18	0,310	50	180	Зеленый	
R88L20	20	0,380	50	210	Зеленый	
R90L06	6	0,034	100	60	Красный	
R90L07	7	0,047	100	70	Красный	
R90L08	8	0,060	50	80	Красный	
R90L10	10	0,10	50	100	Красный	
R90L12	12	0,134	50	120	Красный	

Твердость состава, ShA			Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505	Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
R88L02	88	88	R88L15	88	88
R88L03	88	88	R88L18	88	88
R88L04	88	88	R88L20	88	88
R88L05	88	88	R90L06	90	90
R88L06	90	90	R90L07	90	90
R88L07	90	90	R90L08	90	90
R88L08	90	90	R90L10	90	90
R88L10	90	90	R90L12	90	90
R88L12	88	88			

\* Другие цвета по запросу

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

## Круглые полиуретановые ремни



Тип	Размеры (мм)	Вес Кг/м	Мин размер рулона	Диаметр вала (мм)	Цвет *	Описание
	D					
R88R03	3	0,015	200	25	Зеленый	Круглый ремень гладкий
R88R04	4	0,020	200	40	Зеленый	
R88R05	5	0,025	100	50	Зеленый	
R88R06	6	0,034	100	60	Зеленый	
R88R07	7	0,047	100	70	Зеленый	
R88R08	8	0,060	50	80	Зеленый	
R88R10	10	0,100	50	100	Зеленый	
R88R12	12	0,134	50	120	Зеленый	
R88R15	15	0,225	50	150	Зеленый	
R88LK08	8	0,060	50	80	Зеленый	Круглый ремень шершавый
R88LK10	10	0,100	50	100	Зеленый	
R88LK12	12	0,134	50	120	Зеленый	
R88LK15	15	0,225	50	150	Зеленый	

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
R88R03	88	88
R88R04	88	88
R88R05	88	88
R88R06	88	88
R88R07	88	88
R88R08	88	88
R88R10	88	88
R88R12	88	88
R88R15	88	88

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
R88LK08	88	88
R88LK10	88	88
R88LK12	88	88
R88LK15	88	88

\* Другие цвета по запросу

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления