

Полиуретановые продольные



Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./м	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
Тип К						
Y	8x5	0,03	250	-	-	-
YD	8x5	0,03	250	-	-	-
Z	10x6	0,04	250	-	-	-
ZD	10x6	0,04	250	-	-	-
A	13x8	0,09	250	-	-	-
AD	13x8	0,09	250	-	-	-
B	17x11	0,18	200	-	-	-
BD	17x11	0,18	200	-	-	-
C	22x14	0,30	200	-	-	-
Тип R						
R1PU	8x8	0,7	250	-	-	-
R2PU	12x12	0,16	200	-	-	-
R16WH	15x12	0,22	200	150	-	-

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
Тип К		
Y	85	85
YD	85	85
Z	85	85
ZD	85	85
A	85	85
AD	85	85
B	85	85
BD	85	85
C	85	85

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
Тип R		
R1PU	85	85
R2PU	85	85
R16WH	85	85

Цвета: Зеленый - Белый - Синий - Прозрачный

Другие цвета по запросу